

Jane CLACK

Gentle on water.



Jane CLACK

Los descalcificadores **CLACK** están disponibles en tres dimensiones y cinco tamaños diferentes. Gracias a la combinación de asas ergonómicas, una tapa basculante de sal y una programación intuitiva, el descalcificador **Jane CLACK** es fácil de instalar y de poner en marcha. La alarma de mantenimiento programado garantiza el funcionamiento perfecto del descalcificador. La inclusión de la tecnología HSP y la salmuera proporcional garantizan un consumo mínimo de agua y sal.

CARACTERÍSTICAS DEL DESCALCIFICADOR

DISEÑO ATRACTIVO



COMBINACIÓN PERFECTA
Cuerpo mate y cubierta brillante



OCUPA POCO ESPACIO



ROBUSTO
carcasa resistente y duradera



FÁCIL USO



PROGRAMACIÓN INTUITIVA
Pictogramas y símbolos



ASAS ERGONÓMICAS
Fácil de trasladar



PRÁCTICO
Tapa basculante de la sal



**NÍTIDA PANTALLA
RETROILUMINADA**
Excelente legibilidad

RENDIMIENTO

- 
TRES TAMAÑOS
 Mini, Midi y Maxi
- 
SALMUERA PROPORCIONAL
 Ahorro de sal
- 
ALTO RENDIMIENTO DE DESCALCIFICACIÓN
 Reducción del consumo de agua y sal
- 
ALARMA DE SERVICIO PROGRAMADO



La forma más económica y ecológica de obtener agua descalcificada.

Esta tecnología mejora la eficiencia del descalcificador para reducir enormemente el consumo de agua y sal.

PERSONALIZACIÓN



**LOGOTIPO OPCIONAL
EN EL TEMPORIZADOR**

**DISPONIBLE EN DIFERENTES
COLORES****

CARCASA



CUBIERTA



TAPA DE LA SAL



*Colores estándar: negro y blanco. Cantidad mínima de pedido: 300 unidades.
Otros colores disponibles bajo pedido

**ETIQUETA OPCIONAL EN
LA CARCASA**



CARACTERÍSTICAS DEL CONTROLADOR



UNIVERSAL

Diferentes idiomas de la UE: inglés, alemán, francés, italiano y español



PERSONALIZABLE

Ciclos y horas de regeneración totalmente programables



FÁCIL DE USAR

Nombre y teléfono de contacto del programa. Recordatorio de llamada al servicio técnico.



SEGURO

Función de bloqueo de programación



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DESCALCIFICADOR

MODELO	MINI	MIDI	MAXI	
Dimensiones en mm (l. x an. x prof.)	741 x 300 x 500	1072 x 300 x 500	1200 x 300 x 500	
Capacidad de intercambio				
kg CaCO ₃	0,42	0,97	1,24	1,69
°f x m ³	42	97	124	169
°dH x m ³	24	55	69	95
Sistema de control	Clack CV			
Tipo de regeneración*	UPR			
Tamaño del depósito	8x17	8x30	8x35	10x35
Tamaño del dispositivo	10	18	22	30
Caudal de servicio (m ³ /h)	0,9	1,5	1,8	2,4
Caudal máximo (m ³ /h)	1,9	1,9	1,9	2,9
Consumo de agua/regeneración (L)	34,5	59,6	70,5	99,4
Sal utilizada/regeneración (kg)	De 0,21 a 0,85	De 0,37 a 1,55	De 0,44 a 1,85	De 0,6 a 2,5
Eficiencia de la salmuera (kg CaCO ₃ /kg sal)	0,50	0,63	0,67	0,68
Conexiones con la instalación sanitaria	1,9 o 2,5 cm			
Clasificación eléctrica	220-240 V 50/60 HZ			
Suministro de agua	red de suministro urbano			
Temperatura del agua	De 4 a 43 °C			
Presión de funcionamiento	De 2 a 6 bares			

* UPR: regeneración de caudal ascendente

Make water count.