



CALPLAS® FA FILTER

PPG GERMANY

CALPLAS® FA FILTER



Merkmale

- Polyesterfilter in Industriequalität, Farbe blau RAL 5015.
- Ausgestattet mit einem speziellen AFM-Diffusor für eine ideale Wasserverteilung auf dem Filterbett, der die Bildung von Kratern verhindert.
- Maximaler Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar (auf Anfrage mit Betriebsdruck bis 7 bar erhältlich). Temperaturbeständig bis zu 40°C.
- Einschließlich Manometer 1/4", Entlüftung und transparenter Abdeckung.
- Exklusives 6-Wege-Ventil, wahlweise automatische oder manuelle Auswahl. Besgo Rückspülventil passt standardmäßig auf den Filter, Kupplungssatz erforderlich separat angegeben.
Siehe das 6-Wege-Ventil am Ende dieses Kapitels.

◀ 5 Jahre Garantie auf den Behälter

6-Wege-Ventil nicht enthalten

	FA 10	FA 15	FA 20	FA 30
Filterleistung in m³/h bei				
- 50 m³/h/m² (Rückspüleistung)	10	15,6	19,5	26
- 30 m³/h/m²	6	9,3	11,7	15,6
Spezifikationen des Filters				
- Durchmesser in mm	520	640	720	840
- Anschlussmaß in F"	2"	2"	2"	2"
- Filterfläche in m²	0,20	0,31	0,39	0,52
- Filteröffnung oben ø in mm (M)	ø 190	ø 190	ø 190	ø 190
- Höhe in (mm)	800	830	930	950
- Abstand vom Boden in mm (A)	310	310	360	360
- Abstand Anschlüsse in mm (B)	190	190	190	190
- Gewicht in kg	17	38	46	55
- Sand (sand/silex, sack 25kg)	4/1	5/2	9/2	13/3
- AFM (grad 1/grad 2/grad 3, sack 21kg)	3/2	3/3	5/5	7/4/3

**SUPPORTING
POOL
BUILDERS**

Unser wichtigster Partner? Das sind Sie! Die Nähe zum Schwimmbadbauer, das Anbieten der besten Produkte als unabhängiger Lieferant und ein engagierter Service: Das sind die Leitlinien, nach denen PPG Germany arbeitet. Surfen Sie auf www.polletpoolgroup.de, registrieren Sie sich für unseren Webshop und genießen Sie als Fachmann einzigartige Vorteile.

✉ info@polletpoolgroup.com

☎ +49 6181 706 3775