



Jane Ino

Intuitiv. Alsidig. Effektiv.

 Pollet Water Group

Jane Ino

Jane Ino er et eksklusivt allround blødgøringsanlæg skræddersyet til dine behov. Den alsidige integrerede styreenhed er intuitiv at programmere og nem at vedligeholde.

BLØDGØRINGSANLÆGGETS EGENSKABER

ATTRAKTIVT DESIGN



INTEGRERET TIMER



FREMRAGENDE KOMBINATION
mat hus og blankt cover



LILLE FODAFTRYK



ROBUST
stærkt og holdbart hus



BRUGERVENLIG



INTUITIV PROGRAMMERING



ERGONOMISKE HÅNDTAG
Nem flytning af enheden



PRAKTISK
Vippelåg til påfyldning af salt



NEM TILSLUTNING
Mellem ventil og timer

YDEEVNE

- 3
TRE STØRRELSER
 Mini, Midi og Maxi
- 
REGENERERING
 4 programmerbare regenereringer viser proportional saltning



FORUDBESTEMT KONFIGURATION



2 FARVEKOMBINATIONER SOM STANDARD

- SORT HUS, SORT LÅG OG GRÅT SALT LÅG
- HVIDT HUS, HVIDT LÅG OG GRÅT SALT LÅG

*standardfarve hus: hvid eller sort, låg: hvid eller sort, saltlåg: grå

STYREENHEDENS FUNKTIONER



UNIK TEKNOLOGI TIL STYREVENTILER

Hydraulisk ventilhus og elektroniske styringer

INTUITIV

Nem programmering

NEM VEDLIGEHOLDELSE

Takket være ventildesignet

PÅLIDELIG

Intern PWG-fremstilling

EUROPÆISK PRODUKTION

Fremstillet i Frankrig

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR BLØDGØRINGSANLÆGGET

MODEL	MINI		MIDI		MAXI	
Mål mm (H x B x D)	741 x 300 x 500		1072 x 300 x 500		1200 x 300 x 500	
Udvekslingskapacitet (kg CaCO ₃)	H 0,40 M 0,45	H 0,56 M 0,63	H 0,75 M 0,79	H 1,09 M 1,15	H 1,47 M 1,55	
Styresystem	Ino 20		Ino 20		Ino 20	
Regenereringstype	UPR*		UPR*		UPR*	
Tankstørrelse	8x17	10x17	8x30	8x35	10x35	
Enhedens størrelse	10	14	18	22	30	
Flowhastighed i drift (m ³ /h)	0,7	1,0	1,3	1,5	1,7	
Maks. flowhastighed (m ³ /h)	1,6	2,4	1,6	1,6	2,1	
Vandforbrug / regenerering (l)	31,5	70,5	60,6	73,6	118,6	
Rørværk	3/4" eller 1"		3/4" eller 1"		3/4" eller 1"	
Elektrisk klassificering	220-240 V – 50 HZ		220-240 V – 50 HZ		220-240 V – 50 HZ	
Vandforsyning	offentligt vandværk		offentligt vandværk		offentligt vandværk	
Vandtemperatur	1 til 45 °C		1 til 45 °C		1 til 45 °C	
Driftstryk	2 bar		2 bar		2 bar	

UPR* : Opstrømsregenerering

Bliv en del af vores mission.
Make water count.