



Jane Ino

Intuitiv. Vielseitig. Effizient.

Jane Ino

Der Jane Ino ist ein exklusiver Universal-Wasserenthärter, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die integrierte Steuerung ist vielseitig, intuitiv programmierbar und einfach zu warten.

MERKMALE ENTHÄRTER

ATTRAKTIVES DESIGN



INTEGRIERTER TIMER



EXZELLENT KOMBINATION

Mattes Gehäuse mit glänzender Abdeckung



GERINGER PLATZBEDARF



ROBUST

Stabiles und langlebiges Gehäuse



BENUTZERFREUNDLICH



INTUITIVE PROGRAMMIERUNG



ERGONOMISCHE GRIFFE

Einfaches Bewegen des Geräts



PRAKTISCH

Klappbarer Salzdeckel



EINFACHER ANSCHLUSS

Zwischen Ventil und Timer

LEISTUNG

- 3
DREI GRÖSSEN
 Mini, Midi und Maxi
- 
REGENERATION
 4 programmierbare
 Regenerationsanzeigen
 Proportionale Besalzung



VORDEFINIERTE KONFIGURATION



2 STANDARD-FARBKOMBINATIONEN

- SCHWARZES GEHÄUSE, SCHWARZE ABDECKUNG UND GRAUER SALZDECKEL
- WEISSES GEHÄUSE, WEISSE ABDECKUNG UND GRAUER SALZDECKEL

*Standard-Gehäusefarbe: Weiß oder schwarz, Abdeckung: Weiß oder schwarz, Salzdeckel: Grau

MERKMALE DES CONTROLLER



EINZIGARTIGE REGELVENTIL-TECHNOLOGIE

Hydraulikventilgehäuse- und elektronische Controller

INTUITIV

Einfache Programmierung

EINFACHE WARTUNG

Dank der Ventilkonstruktion

ZUVERLÄSSIG

Interne Fertigung bei PWG

EUROPÄISCHE PRODUKTION

Hergestellt in Frankreich

TECHNISCHE DATEN ENTHÄRTER

MODELL	MINI		MIDI	MAXI	
Abmessungen in mm (H x B x T)	741 x 300 x 500		1072 x 300 x 500	1200 x 300 x 500	
Austauschkapazität (kg CaCO ₃)	H 0,40	H 0,56	H 0,75	H 1,09	H 1,47
	M 0,45	M 0,63	M 0,79	M 1,15	M 1,55
Steuersystem	Ino 20		Ino 20	Ino 20	
Regenerationstyp	GSR*		GSR*	GSR*	
Behältergröße	8 x 17	10 x 17	8 x 30	8 x 35	10 x 35
Gerätegröße	10	14	18	22	30
Durchflussmenge bei Betrieb (m ³ /h)	0,7	1,0	1,3	1,5	1,7
Spitzendurchfluss (m ³ /h)	1,6	2,4	1,6	1,6	2,1
Verwendete Wassermenge pro Regeneration (l)	31,5	70,5	60,6	73,6	118,6
Rohranschlüsse	3/4" oder 1"		3/4" oder 1"	3/4" oder 1"	
Elektrische Kennwerte	220-240 V 50 Hz		220-240 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz	
Wasserversorgung	städtisch		städtisch	städtisch	
Wassertemperatur	1 bis 45 °C		1 bis 45 °C	1 bis 45 °C	
Betriebsdruck	2 bar		2 bar	2 bar	

GSR*: Gegenstrom-Regeneration