

VIOLET

Réduction temporaire de la dureté et microfiltration

La cartouche Pallas Plus VIOLET fait partie de la ligne de filtration dédiée à l'élimination de la dureté temporaire. Convient aux hôtels, aux restaurants et aux cafés. PWG VIOLET Protection contre le calcaire. Équipée de la technologie Bloc de carbone, elle élimine également les odeurs et les mauvais goûts, réduit le chlore et exerce une action bactériostatique. Les cartouches ont un contrôle du pH : réduction à un pH d'environ 7.



- + Élimine les odeurs et les mauvais goûts
- + Réduit le chlore
- + Garantit une action bactériostatique
- + Contrôle du pH
- + Réduit la dureté temporaire
- + Protection des usines
- + Efficace contre le calcaire



Cartouches

Référence	Config.	Nom	Prix
1762010007	PWG-SMALL	Cartouche VIOLET cationique faible - Small	
1762010007	PWG-MEDIUM	Cartouche VIOLET cationique faible - Medium	
1762010007	PWG-LARGE	Cartouche VIOLET cationique faible - Large	

Caractéristiques générales

Cartouche jetable pour l'élimination temporaire de la dureté de l'eau. La dernière phase de filtration repose sur la technologie « Bloc de carbone PWG » avec ions d'argent, avec filtration à 0,5 micron.

Matériaux

- Cartouche : polypropylène
- Filtration en deux étapes
 1. Résine cationique faible
 2. Technologie « Bloc de carbone » avec ions d'argent.

Tête

Tête « R » avec régulateur de débit. Ce type de tête est indispensable pour donner le temps aux réactions chimiques d'échange des ions de se produire dans le filtre. La tête doit être proportionnelle à la taille de la cartouche.

Installation

Standard

Utilisation

Systèmes de traitement de l'eau professionnels et industriels. Notamment le secteur des machines à café lorsque qu'une réduction temporaire de la dureté de l'eau est nécessaire, ou encore le secteur des systèmes de préparation de boissons ou similaires.

Remplacement

Il est recommandé de remplacer la cartouche à la fin de sa plage nominale, ou si le débit de sortie est trop lent. Cependant, la cartouche doit être remplacée dans les 365 jours suivant son installation. Avant de retirer la cartouche, fermez la vanne d'arrivée d'eau en amont et éliminez la pression du circuit en ouvrant le robinet. Pour activer la cartouche reminéralisante correctement, ouvrez la vanne d'arrivée d'eau et laissez couler l'eau environ 5 minutes avant de vous en servir pour des usages potables.

Inactivité

En cas de courte période d'inactivité, la cartouche doit être rincée. En cas d'inactivité prolongée, il est possible de désinfecter le système.

Environnement

Pour la production de filtres à cartouches Pallas Plus, l'impact environnemental est proche de 0. Tous les filtres à cartouches Pallas Plus sont exempts de BPA.

* Éliminer la cartouche vide conformément à la décision 2014/955/UE Décision (EWC 15 02 03).



Dimensions

SMALL	Ø 87,4 mm l h 270 mm
MEDIUM	Ø 87,4 mm l h 385 mm
LARGE	Ø 87,4 mm l h 530 mm

Lorsque vous installez et remplacez le filtre, tenez compte de l'espace nécessaire pour retirer la cartouche.



Spécifications techniques

SMALL	débit : 1 l/min* capacité : 700 l*
MEDIUM	débit : 1,5 l/min* capacité : 1.100 l*
LARGE	débit : 2 l/min* capacité : 1.600 l*

* Les capacités d'échange peuvent varier en fonction des concentrations en dureté totale de l'eau entrante et des débits. Capacités calculées avec une dureté de l'eau entrante de 10 °dH.

