

Scannen Sie diesen QR-Code, um das Handbuch
in anderen Sprachen einzusehen.




WASSERFILTER-KIT FÜR IHR ZUHAUSE

INSTALLATION UND AUSTAUSCH DER KARTUSCHE

IN DIESEM KIT ENTHALTEN

- Kartuschenkopf
- Filterkartusche
- Schläuche



TEMPERATUR

Min. – Max.
4 °C – 30 °C



BETRIEBSDRUCK


Min. – Max.
2 bar – 6 bar

WASSERFILTER-KIT FÜR IHR ZUHAUSE

INSTALLATION


1

Schließen Sie die Wasserzufuhr und öffnen Sie den Wasserhahn, um das gesamte Wasser aus den Rohrleitungen abzulassen.



2

Trennen Sie die Wasserrohre und installieren Sie die Schläuche an den Kaltwasserrohren der Wasserleitung. Vorsicht! Aus den Rohren könnte noch Wasser auslaufen. Dichten Sie die Anschlüsse mit Teflon-Band ab.




ACHTUNG: Schließen Sie den Filter nicht an der Warmwasserleitung an.

3


Montieren Sie den Kopf des Wasserfiltersets an der Wand. Achten Sie darauf, dass genug Platz für die Installation der Kartusche bleibt.

HINWEIS: Standardmäßig befinden sich der Zu- und Ablauf des Kopfes an der rechten Seite. Je nach Ihrer Installation können Sie das Oberteil abnehmen, indem Sie die 4 Schrauben an der Unterseite lösen und das Oberteil umdrehen, sodass sich der Zu- und Ablauf auf der linken Seite befinden.




4

Schließen Sie die Schläuche am Kopf an und drücken Sie den Schaft des Schlauchs fest in die Steckverbindung. Achten Sie auf den korrekten Anschluss am Zu- und Ablauf.




5

Entfernen Sie die Verschlusskappe von der Kartusche des Wasserfiltersets und befeuchten Sie die Dichtungsringe mit Wasser: Drücken Sie die Kartusche nach oben in den Kopf ein und führen Sie eine Vierteldrehung nach rechts aus.




6

Wenn das Wasserfilter-Kit installiert ist, öffnen Sie vorsichtig das Wasserzufuhrventil und achten Sie darauf, die Kartusche 5 Minuten lang zu spülen. Trinken Sie jetzt noch kein Wasser. Während des Spülens können sich noch schwarze Kohlenstoffpartikel im Wasser befinden. Spülen Sie so lange, bis keine Partikel mehr vorhanden sind und das Wasser klar ist.



7

Schließen Sie nach dem Spülen den Wasserhahn und überprüfen Sie die Installation noch einmal auf undichte Stellen.



WASSERFILTER-KIT FÜR IHR ZUHAUSE

AUSTAUSCH DER KARTUSCHEN

1

Schließen Sie das Wasserzufuhrventil und öffnen Sie den Wasserhahn.

2

Drehen Sie die Kartusche um 1/4 nach links und ziehen Sie sie heraus.

3

Entfernen Sie die Verschlusskappe und befeuchten Sie die Dichtungsringe mit Wasser: Drücken Sie die Kartusche nach oben und führen Sie eine Vierteldrehung nach rechts aus.

4

Öffnen Sie vorsichtig das Wasserzufuhrventil und achten Sie darauf, die Kartusche 5 Minuten lang zu spülen. Trinken Sie jetzt noch kein Wasser. Während des Spülens können sich noch schwarze Kohlenstoffpartikel im Wasser befinden. Spülen Sie so lange, bis keine Partikel mehr vorhanden sind und das Wasser klar ist.

5

Schließen Sie nach dem Spülen den Wasserhahn und überprüfen Sie die Installation noch einmal auf undichte Stellen.

