

Escanee el código QR para ver el manual
en otros idiomas.




KIT DE TRATAMIENTO DE AGUA DOMÉSTICO

INSTALACIÓN EN LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO

ESTE KIT INCLUYE:

- Cabezal de cartucho
- Cartucho de filtro
- Tubos flexibles



TEMPERATURA
Mínima - Máxima
4 °C – 30 °C



PRESIÓN DE TRABAJO
Mínima - Máxima
2 bares – 6 bares


KIT DE TRATAMIENTO DE AGUA DOMÉSTICO

INSTALACIÓN EN LÍNEA




1

Cierre la llave de entrada de agua y abra el grifo para vaciar el agua del circuito de tuberías.



2

Desconecte los tubos del grifo e instale los tubos flexibles suministrados en los conductos de agua fría del grifo. Es posible que los tubos todavía contengan agua, por lo que debe tener cuidado. Coloque cinta de teflón en las conexiones.




PRECAUCIÓN: No conecte el filtro en el conducto de agua caliente.

3


Instale el cabezal suministrado en la pared. Asegúrese de dejar suficiente espacio para la colocación del cartucho.

NOTA: De manera predeterminada, la entrada y salida del cabezal se sitúan en el lado derecho. Dependiendo de la instalación, puede separar la pieza superior desatornillando los 4 tornillos de la parte inferior y darle la vuelta para tener la entrada y la salida en el lado izquierdo.




4

Conecte los tubos flexibles suministrados en el cabezal y presione el vástago del tubo flexible firmemente en la conexión pushfit. Realice la conexión a la entrada y salida de la forma correcta.




5

Quite el precinto de la tapa del cartucho y humedezca las juntas tóricas con agua. Inserte el cartucho en el cabezal y gírelo un cuarto de vuelta hacia la derecha.




6

Una vez instalado el kit de tratamiento de agua doméstico, abra con cuidado la llave de entrada de agua y deje que el cartucho se aclare durante 5 minutos. Durante este tiempo no utilice el agua que salga del grifo. Durante el aclarado, el agua puede contener partículas de carbono negras. Prosiga con el aclarado hasta que no queden partículas y el agua salga totalmente transparente.



7

Después del aclarado, cierre el grifo y compruebe que la instalación no presente fugas.




KIT DE TRATAMIENTO DE AGUA DOMÉSTICO

SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO


1

Cierre la llave de entrada de agua y abra el grifo.




2

Gire el cartucho un cuarto de vuelta hacia la izquierda y extráigalo.




3

Quite el precinto de la tapa y humedezca las juntas tóricas con agua. Inserte el cartucho en el cabezal y gírelo un cuarto de vuelta hacia la derecha.



4

Abra con cuidado la llave de entrada de agua y deje que el cartucho se aclare durante 5 minutos. Durante este tiempo no utilice el agua que salga del grifo. Durante el aclarado, el agua puede contener partículas de carbono negras. Prosiga con el aclarado hasta que no queden partículas y el agua salga totalmente transparente.



5

Después del aclarado, cierre el grifo y compruebe que la instalación no presente fugas.

