

RED

Vorfiltration in Wasseraufbereitungssystemen

Die Pallas Plus Kartusche RED reduziert Trübungen sowie Schwebstoffe mit einer Filterfeinheit von 5 µm. Dies ist eine Kartusche mit Schnellanschluss, die mit extrudiertem Polypropylen arbeitet. Der erste entscheidende Schritt für sauberes Trinkwasser.



- + stoppt Schmutz und Sand
- + reduziert die Wassertrübung
- + wirksam im Einzelbetrieb oder zur Vorbehandlung



Kartuschen

Artikelnummer	Konfig.	Artikelbezeichnung	Preis
1762010004	PWG-SMALL	Kartusche Sedimentfilter RED - klein	
1762010004	PWG-MEDIUM	Kartusche Sedimentfilter RED - mittel	
1762010004	PWG-LARGE	Kartusche Sedimentfilter RED - groß	

Allgemeine Merkmale

Einwegkartusche mit Schnellanschluss, Filtration durch extrudiertes „MELT BLOWN“ Polypropylen, 5 Mikrometer Filtration. Kartusche zur Sedimententfernung und zur Trinkwasserklärung durch Entfernung von Trübungen und Schwebstoffen.

Materialien

- Kartusche: Polypropylen
- Filtration: extrudiertes Polypropylen mit „MELT BLOWN“-Technologie: Polypropylen-Mikrofasern ohne Schmiermittel oder antistatische Zusätze heißversiegelt; keine Migration von Mikrofasern in Wasser, hohe Kompatibilität zu den gängigsten chemischen Lösungen; mehrere Lagen mit hoher Wasserrückhaltekapazität und Filtrationseffizienz; hohe Rückhaltekapazität verlängert die Lebensdauer der Kartusche.



Kopf

Standard

Installation

Stehend oder horizontal, wie bevorzugt.
Bajonettverschluss für Pallas Plus Kartuschenköpfe.

Gebrauch

Vorfiltrationssysteme für die Trinkwasseraufbereitung;
technische Vorfiltrationssysteme für die
Wasseraufbereitung; der Gebrauch ist nicht zulässig,
wenn die Wasserqualität nicht durch Analyse bekannt ist
oder mikrobiologisch kontrolliert wird; der Gebrauch ist
zulässig, wenn das Wasser für trinkbar erklärt wurde.

Austausch

Empfohlener Austausch der Kartusche am Ende ihrer
Nennkapazität oder falls der Durchfluss zu langsam ist.
Die Kartusche muss jedoch in jedem Fall innerhalb
von 365 Tagen nach ihrer Installation ausgetauscht
werden. Schließen Sie vor dem Ausbau der Kartusche
das Wasserzulaufventil und machen Sie den Kreislauf
drucklos, indem Sie den Wasserhahn öffnen. Um die
Kartusche richtig zu aktivieren, öffnen Sie das Zulaufventil
und lassen Sie für mindestens fünf Minuten Wasser
durchlaufen, bevor Sie es zum Trinken verwenden.

Inaktivität

Kurze Inaktivitätszeiten: Spülung der Kartusche
erforderlich; bei längerer Nichtbenutzung empfehlen wir
das System zu desinfizieren.

Umwelt


Bei der Produktion von Pallas Plus Kartuschenfiltern ist
die Umweltbelastung praktisch gleich null. Alle Pallas
Plus Kartuschenfilter sind BPA-frei.

* Entsorgen Sie die verbrauchte Kartusche gemäß dem Beschluss 2014/955/EU (AVV 15 02 03).

Abmessungen

SMALL	Ø 87,4 mm l h 270 mm
MEDIUM	Ø 87,4 mm l h 385 mm
LARGE	Ø 87,4 mm l h 530 mm

Berücksichtigen Sie beim Einbau und
Austausch des Filters den Platzbedarf für den
Ausbau der Kartusche.



Technische Daten

SMALL	Durchfluss: 3 l/min* Kapazität: bis zur Verstopfung**
MEDIUM	Durchfluss: 5 l/min* Kapazität: bis zur Verstopfung**
LARGE	Durchfluss: 7 l/min* Kapazität: bis zur Verstopfung**

* Die Kapazitäten können je nach einströmendem Wasser und
Durchflussraten variieren.

** Max. Dp 2,5 bar.

Parameter

SMALL	MEDIUM	LARGE
Bis zur Verstopfung max Δp 2,5 bar (Je nach Qualität des einströmenden Wassers)	Bis zur Verstopfung max Δp 2,5 bar (Je nach Qualität des einströmenden Wassers)	Bis zur Verstopfung max Δp 2,5 bar (Je nach Qualität des einströmenden Wassers)

