



not drinkable

Pallas[®]
Cartouches



professional use



beverages

JAUNE

Déminéralisation complète

La cartouche Pallas Plus JAUNE est conçue pour de l'eau totalement déminéralisée. La réduction de la salinité est totale, grâce aux résines à lit mélangé. Utilisée pour produire de l'eau déminéralisée surtout dans les installations techniques et industrielles. L'utilisation pour la boisson est interdite.

- + Déminéralisation complète
- + Utilisation technique et industrielle
- + L'utilisation pour la boisson est interdite



MADE IN ITALY



Cartouches

Référence	Config.	Nom	Prix
1762010005	PWG-SMALL	Cartouche JAUNE à résine à lit mélangé - Small	
1762010005	PWG-MEDIUM	Cartouche JAUNE à résine à lit mélangé - Medium	
1762010005	PWG-LARGE	Cartouche JAUNE à résine à lit mélangé - Large	

Caractéristiques générales

Cartouche jetable à connexion rapide pour la déminéralisation complète de l'eau avec résine échangeuse anionique et cationique. Filtre destiné à l'élimination complète de la salinité. Il est strictement interdit de boire l'eau traitée avec une cartouche JAUNE.

Matériaux

- Cartouche : polypropylène
- Filtration : résine à lit mélangé de gel pour l'échange cationique et anionique.

Tête

Tête « R » avec régulateur de débit. Ce type de tête est indispensable pour donner le temps aux réactions chimiques d'échange des ions de se produire dans le filtre. La tête doit être proportionnelle à la taille de la cartouche.

Installation

Standard

Utilisation

Systèmes de traitement de l'eau professionnels et industriels, usage technologique tel que les appareils dentaires.

Remplacement

Il est recommandé de remplacer la cartouche à la fin de sa plage nominale, ou si le débit de sortie est trop lent. Cependant, la cartouche doit être remplacée dans les 365 jours suivant son installation. Avant de retirer la cartouche, fermez la vanne d'arrivée d'eau en amont et éliminez la pression du circuit en ouvrant le robinet. Pour activer la cartouche reminéralisante correctement, ouvrez la vanne d'arrivée d'eau et laissez couler l'eau environ 5 minutes avant de vous en servir pour des usages potables.

Environnement

Pour la production de filtres à cartouches Pallas Plus, l'impact environnemental est proche de 0. Tous les filtres à cartouches Pallas Plus sont exempts de BPA.

* Éliminer la cartouche vide conformément à la décision 2014/955/UE Décision (EWC 15 02 03).




Dimensions

SMALL Ø 87,4 mm l h 270 mm

MEDIUM Ø 87,4 mm l h 385 mm

LARGE Ø 87,4 mm l h 530 mm

Lorsque vous installez et remplacez le filtre, tenez compte de l'espace nécessaire pour retirer la cartouche.



Spécifications techniques

SMALL débit : 1 l/min*
capacité : 250 l*

MEDIUM débit : 1,5 l/min*
capacité : 400 l*

LARGE débit : 2 l/min*
capacité : 500 l*

* Les capacités d'échange peuvent varier en fonction de la dureté de l'eau entrante et des débits.
Capacités calculées avec une conductivité de l'eau entrante de 250 µS/cm.

