

Scannez le code QR pour consulter
le manuel dans d'autres langues.




KIT HOME WATER

INSTALLATION EN LIGNE ET REMPLACEMENT DE CARTOUCHE

INCLUS DANS CE KIT

- Tête de cartouche
- Cartouche filtrante
- Flexibles



TEMPÉRATURE

Min - Max
4 °C – 30 °C



PRESSION DE SERVICE


Min - Max
2 bar – 6 bar

KIT HOME WATER

INSTALLATION EN LIGNE


1

Fermez l'arrivée d'eau et ouvrez le robinet de sortie pour évacuer toute l'eau du système de tuyauterie.



2

Débranchez les tubes du robinet et installez les flexibles fournis sur les tubes du robinet de la ligne d'eau froide. Faites attention à l'eau restante qui pourrait provenir de ces tubes. Utilisez du ruban téflon pour les raccordements.




MISE EN GARDE : ne raccordez pas le filtre à la ligne d'eau chaude.

3


Montez la tête livrée sur le mur. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace disponible pour l'installation de la cartouche.

REMARQUE : par défaut, l'entrée et la sortie de la tête sont situés du côté droit. Selon votre installation, vous pouvez détacher la pièce supérieure en dévissant les 4 vis du bas et la faire pivoter pour avoir l'entrée et la sortie du côté gauche.




4

Raccordez les flexibles fournis à la tête, introduisez fermement la tige du flexible dans le connecteur Pushfit. Vérifiez que le raccordement est correct à l'arrivée et à la sortie.




5

Retirez le joint du capuchon de la cartouche livrée et humidifiez les joints toriques avec de l'eau : poussez la cartouche vers le haut dans la tête et tournez-la d'un $\frac{1}{4}$ de tour vers la droite.




6

Lorsque votre kit Home Water est installé, ouvrez doucement la vanne d'arrivée d'eau et rincez la cartouche pendant 5 minutes. Ne prélevez pas d'eau pendant ce temps. Au cours du rinçage, l'eau peut contenir des particules de charbon noir. Poursuivez le rinçage jusqu'à ce que l'eau soit claire et ne contienne plus aucune particule.



7

Après le rinçage, fermez votre robinet de sortie et vérifiez que votre installation ne présente pas de fuites.




KIT HOME WATER

REEMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE


1

Fermez le robinet d'arrivée d'eau et ouvrez le robinet de sortie.




2

Tournez la cartouche d'un ¼ de tour vers la gauche et retirez-la.




3

Retirez le joint du capuchon et humidifiez les joints toriques avec de l'eau : poussez la cartouche vers le haut et tournez-la d'un ¼ de tour vers la droite.



4

Ouvrez doucement la vanne d'arrivée d'eau et veillez à rincer la cartouche pendant 5 minutes. Ne prélevez pas d'eau pendant ce temps. Au cours du rinçage, l'eau peut contenir des particules de charbon noir. Poursuivez le rinçage jusqu'à ce que l'eau soit claire et ne contienne plus aucune particule.



5

Après le rinçage, fermez votre robinet de sortie et vérifiez que votre installation ne présente pas de fuites.

