



FILTRE CALPLAS® FA

PPG BELGIUM

FILTRE CALPLAS® FA



Caractéristiques

- Filtre en polyester de qualité industrielle, couleur bleu RAL 5015.
- Équipé d'un diffuseur spécial AFM pour une distribution idéale de l'eau sur le lit filtrant qui empêche la formation de canaux.
- Pression de service maximale 2,5 bar, pression d'essai 3,75 bar (disponible sur demande avec une pression de service jusqu'à 7 bar). Résistant à la température jusqu'à 40 C.
- Y compris manomètre 1/4", purgeur d'air et couvercle transparent.
- Vanne 6 voies exclue, vanne automatique ou manuelle en option. La vanne de backwash automatique Besgo s'adapte de série sur le filtre, kit de couplage requis indiqué séparément.
Voir la vanne à 6 voies à la fin de ce chapitre.

← Garantie 5 ans sur la cuve

Vanne 6 voies non comprise

	FA 10	FA 15	FA 20	FA 30
Capacité du filtre en m³/h à				
- 50 m³/h/m² (capacité du backwash)	10	15,6	19,5	26
- 30 m³/h/m²	6	9,3	11,7	15,6
Spécifications du filtre				
- Diamètre en mm	520	640	720	840
- Connexions	2"	2"	2"	2"
- Surface du filtre en m²	0,20	0,31	0,39	0,52
- Ouverture du filtre au-dessus ø en mm (M)	ø 190	ø 190	ø 190	ø 190
- Hauteur en mm	800	830	930	950
- Distance from ground en mm (A)	310	310	360	360
- Distance connections en mm (B)	190	190	190	190
- Poids en kg	17	38	46	55
- Sable (sable/silex, sac de 25kg)	4/1	5/2	9/2	13/3
- AFM (grade 1/grade 2/grade 3, sac de 21kg)	3/2	3/3	5/5	7/4/3

SUPPORTING POOL BUILDERS

Notre partenaire le plus important ? C'est vous ! Être proche du piscinier, offrir les meilleurs produits en tant que fournisseur indépendant et s'engager pleinement dans le service : telles sont les lignes directrices dans lesquelles PPG Belgium opère. Surfez **sur www.polletpoolgroup.be**, inscrivez-vous à notre webshop et profitez d'avantages uniques en tant que professionnel.

✉ info@polletpoolgroup.be

☎ +32(0)56 78 20 57