

BLEU

Déchloration et clarification de l'eau potable

La cartouche Pallas Plus BLEU réduit et élimine la turbidité de l'eau, le chlore, les mauvais goûts et les odeurs. 5 µm de filtration nominale.

- + Élimine les odeurs et les mauvais goûts
- + Réduit le chlore
- + Réduit la turbidité de l'eau
- + Réduit la présence de macromolécules organiques



Cartouches

Référence	Config.	Nom	Prix
1762010001	PWG-SMALL	Cartouche bloc de carbone BLEU - Small	
1762010001	PWG-MEDIUM	Cartouche bloc de carbone BLEU - Medium	
1762010001	PWG-LARGE	Cartouche bloc de carbone BLEU - Large	

Caractéristiques générales

Cartouche jetable à connexion rapide avec technologie « Bloc de carbone » et filtration à 5 microns. Filtre à charbon actif pour la déchloration et la clarification de l'eau potable, conformément à la directive européenne 98/83/CE. La filtration réduit la teneur en chlore et en composants organiques, tout en éliminant les goûts et odeurs désagréables de l'eau.

Matériaux

- Cartouche : polypropylène
- Filtration : technologie du charbon actif : cartouches Pallas Plus extrudées Bloc de carbone.

Tête

Standard

Installation

À la verticale ou à l'horizontale, selon les besoins.
Fermeture à baïonnette pour les têtes de cartouches Pallas Plus.

Utilisation

Pré-filtration pour l'osmose inverse ou des équipements similaires. Son utilisation n'est pas autorisée si la qualité de l'eau n'a pas été analysée ou ne fait pas l'objet d'un contrôle microbiologique ; son utilisation est autorisée si l'eau est déclarée potable.

Remplacement

Il est recommandé de remplacer la cartouche à la fin de sa plage nominale, ou si le débit de sortie est trop lent. Cependant, la cartouche doit être remplacée dans les 365 jours suivant son installation. Avant de retirer la cartouche, fermez la vanne d'arrivée d'eau en amont et éliminez la pression du circuit en ouvrant le robinet. Pour activer la cartouche reminéralisante correctement, ouvrez la vanne d'arrivée d'eau et laissez couler l'eau environ 5 minutes avant de vous en servir pour des usages potables.

Inactivité

En cas de courte période d'inactivité, la cartouche doit être rincée. En cas d'inactivité prolongée, il est possible de désinfecter le système.

Environnement

Pour la production de filtres à cartouches Pallas Plus, l'impact environnemental est proche de 0. Tous les filtres à cartouches Pallas Plus sont exempts de BPA.

* Éliminer la cartouche vide conformément à la décision 2014/955/UE Décision (EWC 15 02 03).



4°C - 30°C

2 - 6 bar


Dimensions

SMALL Ø 87,4 mm l h 270 mm

MEDIUM Ø 87,4 mm l h 385 mm

LARGE Ø 87,4 mm l h 530 mm

Lorsque vous installez et remplacez le filtre, tenez compte de l'espace nécessaire pour retirer la cartouche.



Spécifications techniques

SMALL débit : 3 l/min*
capacité : 15,000 l*

MEDIUM débit : 5 l/min*
capacité : 24,000 l*

LARGE débit : 7 l/min*
capacité : 45,000 l*

* Les capacités peuvent varier en fonction de l'eau entrante et des débits.

Paramètres

PARAMÈTRE	DIRECTIVE EUROPÉENNE 98/83	QUALITÉ DE L'EAU TESTÉE	QUALITÉ DE L'EAU TRAITÉE
Fer	0,20 mg/l	≥ 0,15 / ≤ 0,17 mg/l	≥ 0 106 / ≤ 0 166 mg/l
Chlorure	250 mg/l	min. 0,62 mg/l max 1,06 mg/l	min. 0,60 mg/l max 0,99 mg/l
pH	≥ 6,5 et ≤ 9,5	moyenne 8,22	moyenne 8,33
Conductivité	2500 µS/cm-1 20 °C	moyenne 383	moyenne 355
Manganèse	≤ 0,05 mg/l	0,0004 mg/l	0,0001 mg/l

