

Clack®

SYSTÈME CONTRÔLEUR



À vous de choisir !
Débit progressif... Alterné... Aléatoire... Série...

- Le système contrôleur pilote 2 à 8 unités sur 1 ou 2 systèmes indépendants, ou fonctionne uniquement en mode Water Monitor (contrôle eau)
- Afficheur graphique monochrome avec rétroéclairage bleu sur le panneau frontal indiquant l'heure, le jour de la semaine, le nombre de jours avant la prochaine régénération, le débit actuel, et le volume total utilisé (totaliseur)
- Peut être utilisé avec les vannes de régulation Clack WS1, WS1.25, WS1.5 ou WS2
- Deux connexions d'entrée qui peuvent être utilisées pour des compteurs ou d'autres entrées auxiliaires
- Connexion Ethernet embarquée pour la surveillance à distance et en temps réel des performances du système
- Prise en charge des communications Modbus TCP/IP
- Informations de programmation et de diagnostic système au format feuille de calcul téléchargeables sur une clé USB standard
- Deux sorties de relais SPDT avec fusible
- Signal de sortie compteur simple basé sur la demande
- Pile bouton lithium de secours pour l'affichage de l'heure avec couvercle à accès facile
- Indicateurs d'état LED sur le panneau avant pour les fonctions Online, Standby, Regeneration et Lead Unit Position
- Options linguistiques : anglais, espagnol, français, allemand, italien, néerlandais et polonais

Clack®

Système contrôleur

TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT

Minimum/Maximum 4 ° – 43 °C (40° - 110° F)

DIMENSIONS ET POIDS

Boîte d'expédition..... 15,5" L x 12,25" P x 6,5" H

Poids de l'envoi..... 3,85 kg

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

	États-Unis	International
Numéros de commande	V3030	V3030-01
Tension d'alimentation (±10 % de la valeur nominale).....	100/120 Vca.....	200/240 Vca
Fréquence d'alimentation.....	50/60 Hz	50/60 Hz
Tension de sortie (nominale) 15 Vcc	15 Vcc	
Courant de sortie (max. par vanne).....	0,5 A.....	0,5 A

APPLICATIONS DE RÉSERVOIR

Pilotage de 2 - 8 unités

Adoucisseur d'eau Diamètre 6" - 48"

Filtre à eau (1)..... Diamètre 6" - 36"

CÂBLES NÉCESSAIRES

CÂBLES D'ALIMENTATION

V4276-15 Câble d'alimentation 15'

V4276-36..... Câble d'alimentation 36'

CÂBLES COM

V3474 Câble com 8'

V3475-12 Câble com 12'

V3475-24 Câble com 24'

V3475-36 Câble com 36'

1. Taille du réservoir de filtration calculée à 10 gal/min de détassage par pied carré de surface de lit

Types de système	Débit progressif	Alterné	Aléatoire	Série
Définition	Active (en service) et désactive (standby) les vannes en fonction de la demande de débit. Fait tourner la vanne principale au moment de la régénération.	Toujours une vanne désactivée (standby) à tout moment et régénération d'une vanne à la fois.	Toutes les vannes activées (en service) et régénération d'une vanne à la fois selon les besoins dans n'importe quel ordre.	Toutes les vannes activées (en service) et régénération de la vanne principale, puis une vanne après l'autre.
Applications	Adoucisseur et filtre	Adoucisseur et filtre	Adoucisseur et filtre	Filtre uniquement
Vannes	WS1, WS1.25, WS1.5P, WS1.5, WS2, WS2QC	WS1, WS1.25, WS1.5P, WS1.5, WS2, WS2QC	WS1, WS1.25, WS1.5P, WS1.5, WS2, WS2QC	WS1, WS1.25, WS1.5P, WS1.5, WS2, WS2QC
Taille du système	2 - 8 vannes	2 - 8 vannes	2 - 8 vannes	2 - 8 vannes
Compteurs	Chaque vanne	Chaque vanne	Chaque vanne	Chaque vanne