

VANNES IMPRESSION PLUS & PRO



Numéro 1

*dans le domaine de la
technologie, la qualité &
la fiabilité*

**Une garantie de 4 ans
est preuve de la qualité
de la vanne***

* Voir le certificat du fabricant sur la garantie limitée pour plus de détails.



Seules les économies que vous réaliserez grâce aux VANNES IMPRESSION justifieront votre investissement.



Nom et numéro de téléphone du distributeur
Il ne faut jamais s'inquiéter du fait qu'un concurrent mette un autocollant avec ses coordonnées sur votre équipement. Le timer affiche le nom et le numéro de téléphone du distributeur.



Cycles de régénération alternatifs

Il permet de choisir n'importe quelle séquence de régénération alternative, en fonction de la consommation d'eau des jours ou du nombre de régénérations. Par exemple, augmenter le dosage du sel sur un appareil hautement efficace après 5 régénérations.

Désinfection brevetée du processus de régénération (Version PRO)
Désinfection pendant chaque régénération.



Technologie de fer et sulfure « Inch Worm »
Évacuation lente d'air lors du détartrage. Nouveau programme variable du timer.



Saumurage proportionnel

Régénération efficace à saumure à contre-courant



Régénération proportionnelle

Réduit proportionnellement l'effluent du détartrage et du rinçage rapide.



Séquence de cycles alternative

Grande flexibilité de régénération, n'importe quel cycle à tout moment



Double commande pour MAV

Possibilité de récupération de saumure / régénération à source alternative
NHWB ou MAV à trois voies, ou toute combinaison des deux



Mémoire de l'historique

Consultez tout ce qui s'est déroulé pendant les 90 derniers jours : la consommation totale d'eau par jour et par heure, le débit de pointe, la concentration de la saumure, les durées d'aspiration de l'injecteur, et la performance de régénération



Alarme de niveau de sel (Version PRO)

Alarme brevetée en cas de faible niveau de sel. Réduit le nombre d'interventions.



Mode de vacances

Le timer suspend le schéma de régénération jusqu'à ce que le propriétaire de la maison revienne de vacances.



AVANTAGES DE LA SÉRIE DE VANNES IMPRESSION PLUS:

- Écran matriciel à rétro-éclairage
- Multi-langues – anglais, français, espagnol...
- Fonction d'économie d'énergie
- Affiche le nombre de jours restants, la capacité restante, l'heure et le débit
- Indique les coordonnées du service de maintenance avec le nom et le numéro de téléphone
- Saumurage proportionnel pour une économie importante de sel
- Régénération proportionnelle pour une économie importante d'eau
- Indication du faible niveau de la batterie
- Contacts de sorties programmables
- Possibilité de régénération alternative en fonction du nombre de jours, de régénérations ou du volume.
- Commande double pour NHWB et/ou MAV
- Régénération à co-courant ou à contre-courant
- Fonction de double détassage pour une efficacité maximale
- Bac à sel humide ou sec
- Remplissage avec de l'eau traitée pour éviter les pollutions.
- Calcul intelligent de la réserve avec forçage de sécurité
- Mémoire du diagnostic avec historique sur 90 jours
- Mémoire de l'historique des informations

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES DES VANNES IMPRESSION PRO:

- Désinfection pendant chaque régénération.
- Alarme de niveau de sel

Produits de traitement d'eau hautement efficaces et brevetés.

VANNE	IMPRESSION 1"	IMPRESSION 1,25"	IMPRESSION 1,5"	IMPRESSION 2"	IMPRESSION 2"QC
MATÉRIAUX	Noryl	Noryl	Laiton sans plomb	Laiton sans plomb	Laiton sans plomb
ENTRÉE / SORTIE	3/4" - 1"	1,25"	1,5"	2"	2"
DÉBITS * - PRESSION D'ENTRÉE 4 BARS					
Débit de service	6,1 m³/h	7,7 m³/h	15,9 m³/h	26,1 m³/h	28,4 m³/h
Débit de pointe	7 m³/h	8,5 m³/h	18 m³/h	30 m³/h	32 m³/h
Détassage	6,1 m³/h	7,3 m³/h	11,8 m³/h	18,2 m³/h	19,3 m³/h
RÉGÉNÉRATION					
Nombre de cycles : réglables	jusqu'à 14				
Séquence des cycles	librement ajustable				
Durée des cycles					
Nombre de cycles réglables					
PRESSION DE SERVICE	1,4 - 8,6 bars	1,4 - 8,6 bars	1,4 - 8,6 bars	1,4 - 8,6 bars	1,4 - 8,6 bars
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	4° - 43 °C	4° - 43 °C	4° - 43 °C	4° - 43 °C	4° - 43 °C
DIMENSIONS					
Diamètre du tube distributeur	1.050 O.D.	32 mm	50 mm	50 mm	63 mm
Connexion à l'égout	3/4"	3/4"	1,25"	1,5"	1,5"
Connexion à l'égout, en option	1"	1"	3/4" - 1"	3/4" - 1"	3/4" - 1"
Connexion de ligne à saumure	3/8"	3/8"	1/2"	1" mâle	1" mâle
Connexion de ligne à saumure, en option	1/2"	1/2"	3/8"	1/2"	1/2"
Filetage de vanne optionnelle	2 1/2"	2 1/2"	4"	4"	QC - 4" - 6"
Hauteur au dessus de la bouteille	187 mm	187 mm	191 mm	216 mm	287 mm
Poids emballé	2 kg	2 kg	9,5 kg	13 kg	14 kg
COMPTEUR D'EAU					
Plage de mesure de débits	0,95 - 102 lpm	0,95 - 129 lpm	2 - 284 lpm	5,7 - 568 lpm	5,7 - 568 lpm
Plage de décomptage	0,1 - 2000 m³	0,1 - 2000 m³	0,02 - 5700 m³	0,02 - 5700 m³	0,02 - 5700 m³
Totalisateur	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE					
Tension d'alimentation	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC
Fréquence d'alimentation	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tension de sortie	12V AC - 14V DC (Pro)	12V AC - 14V DC (Pro)	12V AC - 14V DC (Pro)	12V AC - 14V DC (Pro)	12V AC - 14V DC (Pro)
Courant de sortie	500 mA	500 mA	500 mA	500 mA	500 mA

*débits uniquement pour la vanne, sans distributeur supérieur et inférieur