

Jane CLACK

Gentle on water.



Jane CLACK

Les adoucisseurs Jane CLACK sont disponibles dans trois dimensions et cinq tailles différentes. Doté de poignées ergonomiques, d'une trappe à sel basculante et d'une programmation intuitive, l'adoucisseur Jane CLACK est facile à installer et à mettre en route. L'alarme de service programmée garantit le fonctionnement parfait de l'adoucisseur. L'intégration de la technologie HSP et du système de saumurage proportionnel garantit une consommation minimale d'eau et de sel.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ADOUCISSEUR

DESIGN ATTRACTIF



COMBINAISON PARFAITE
corps mat & couvercle brillant



FAIBLE ENCOMBREMENT



ROBUSTE
boîtier solide et durable



CONVIVIAL



PROGRAMMATION INTUITIVE
Pictogrammes et symboles



POIGNÉES ERGONOMIQUES
Pour déplacer facilement l'unité



PRATIQUE
Trappe à sel basculante



ÉCRAN RÉTROÉCLAIRÉ CLAIR
Excellente lisibilité

PERFORMANCE

- 
TROIS TAILLES
 Mini, Midi & Maxi
- 
SAUMURAGE PROPORTIONNEL
 Économie de sel
- 
PERFORMANCE ÉLEVÉE D'ADOUCCISSEMENT
 Réduction de la consommation d'eau et de sel
- 
ALARME DE SERVICE PROGRAMMÉE



La façon la plus économique et la plus écologique d'obtenir de l'eau adoucie.

Cette technologie améliore l'efficacité de votre adoucisseur afin de réduire fortement votre consommation de sel et d'eau.

PERSONNALISATION



LOGO EN OPTION SUR L'ÉTIQUETTE DE LA MINUTERIE

COULEUR DIFFÉRENTE EN OPTION*

BOÎTIER   *

COUVERCLE  TRAPPE À SEL 

*Couleurs standard : noir, blanc MOQ 300 pcs
Autres couleurs disponibles sur demande

ÉTIQUETTE EN OPTION SUR LE BOÎTIER



CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLEUR



UNIVERSEL

Différentes langues de l'UE :
EN - DE - FR - IT - ES



PERSONNALISABLE

Durées et cycles de régénération
entièrement programmables



FACILE D'ENTRETIEN

Programmation du nom du contact et
du numéro de téléphone.
Rappel de maintenance.



SÛR

Programmation de la fonction de
verrouillage



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ADOUCISSEUR

MODÈLE	MINI	MIDI	MAXI	
Dimensions mm (H x L x P)	741 x 300 x 500	1072 x 300 x 500	1200 x 300 x 500	
Capacité d'échange				
kg CaCO ₃	0,42	0,97	1,24	1,69
°f x m ³	42	97	124	169
°dH x m ³	24	55	69	95
Système de contrôle	Clack CV			
Type de régénération*	UPR			
Taille du réservoir :	8x17	8x30	8x35	10x35
Taille de l'unité	10	18	22	30
Débit de service (m ³ /h)	0,9	1,5	1,8	2,4
Débit de pointe (m ³ /h)	1,9	1,9	1,9	2,9
Eau utilisée / régénération (L)	34,5	59,6	70,5	99,4
Sel utilisé / régénération (kg)	0,21 – 0,85	0,37 – 1,55	0,44 – 1,85	0,6 – 2,50
Efficacité de la saumure (kg CaCO ₃ /kg de sel)	0,50	0,63	0,67	0,68
Raccordements de plomberie	3/4" ou 1"			
Caractéristiques électriques	220-240 V 50/60 Hz			
Alimentation en eau	Eau de ville			
Température de l'eau	4° - 43 °C			
Pression de service	2 à 6 bars			

* UPR : Régénération à contre-courant

Make water count.