



ICE

*GLACE brillante avec
une action de déchloration
bactériostatique et
une réduction du calcaire*

Cartouche Pallas Plus ICE pour de la glace brillante. Elle possède une première étape de filtration et d'adsorption réalisée par une technologie Bloc de carbone des cartouches Pallas Plus à 0,5 µm, qui élimine les odeurs et les goûts désagréables et une action bactériostatique par le biais d'ions d'argent. Un stade final anticalcaire assure une protection contre les précipitations calcaires même à basse température comme dans les systèmes de production de glace.

- + Protection contre le calcaire et glace brillante
- + Élimine les odeurs, les mauvais goûts et le chlore
- + Action bactériostatique

Cartouches



Référence	Config.	Nom	Prix
1762010011	PWG-SMALL	Cartouches ICE bloc de carbone - Small	
1762010011	PWG-MEDIUM	Cartouches ICE bloc de carbone - Medium	
1762010011	PWG-LARGE	Cartouches ICE bloc de carbone - Large	

Caractéristiques générales

Cartouche à carbone actif pour la déchloration et la clarification de l'eau potable. Cartouche jetable à connexion rapide avec technologie Bloc de carbone et ions d'argent ; filtration à 0,5 micron. Les cartouches Pallas Plus ICE éliminent la turbidité au-dessus de 0,5 µm, réduisant les composés chlorés, les saveurs et les odeurs, avec une action de neutralisation qui empêche la précipitation du calcaire dans l'eau potable. La présence d'ions d'argent garantit l'action bactériostatique.

Matériaux

Cartouche en technopolymère conformément aux dispositions du DM25/12 concernant le DM174/2004 et du décret législatif 31/2001.

Tête

Tête « R » avec régulateur de débit.

La tête doit être proportionnelle à la taille de la cartouche.

Installation

Position verticale

Utilisation

Étape de raffinage de l'eau potable pour la production de glace.

Remplacement

Il est recommandé de remplacer la cartouche à la fin de sa plage nominale, ou si le débit de sortie est trop lent. Cependant, la cartouche doit être remplacée dans les 365 jours suivant son installation. Avant de retirer la cartouche, fermez la vanne d'arrivée d'eau en amont et éliminez la pression du circuit en ouvrant le robinet. Pour activer la cartouche reminéralisante correctement, ouvrez la vanne d'arrivée d'eau et laissez couler l'eau environ 5 minutes avant de vous en servir pour des usages potables.

Inactivité

En cas de courte période d'inactivité, la cartouche doit être rincée. En cas d'inactivité prolongée, il est possible de désinfecter le système.

Environnement

Pour la production de filtres à cartouches Pallas Plus, l'impact environnemental est proche de 0. Tous les filtres à cartouches Pallas Plus sont exempts de BPA.

* Éliminer la cartouche vide conformément à la décision 2014/955/UE Décision (EWC 15 02 03).




Dimensions

SMALL Ø 87,4 mm l h 270 mm

MEDIUM Ø 87,4 mm l h 385 mm

LARGE Ø 87,4 mm l h 530 mm

Lorsque vous installez et remplacez le filtre, tenez compte de l'espace nécessaire pour retirer la cartouche.



Spécifications techniques

SMALL débit : 1,5 l/min*
capacité : 10.000 l* *

MEDIUM débit : 2,5 l/min*
capacité : 22.000 l* *

LARGE débit : 3,5 l/min*
capacité : 30.000 l* *

* Les capacités peuvent varier en fonction de l'eau entrante et des débits.

** La production peut varier en fonction de la qualité de l'eau entrante. En ce qui concerne la durée de vie des cartouches Pallas Plus ICE, Large, des tests internes ont montré une autonomie de 45.000 l.

Paramètres

PARAMÈTRE	RÉF. RÉGLEMENTATION D.LGS. 31/2012	QUALITÉ DE L'EAU TESTÉE	QUALITÉ DE L'EAU TRAITÉE	REMARQUE
Ammonium (NH4)	≤ 0,50 mg/l	0,00 mg/l	0,00 mg/l	
pH	≥ 6,5 et ≤ 9,5	≥ 7,6 et ≤ 7,9	≥ 7,7 et ≤ 8,3	
PO43	-	≥ 0,04 mg/l ≤ 0,07 mg/l	≥ 0,2 mg/l ≤ 0,9 mg/l	
Prolifération des bactéries 22 °C - 37 °C	Aucun changement anormal	Aucun changement anormal	Aucun changement anormal	Vérifier après 60 jours d'inactivité
Chlore actif	0,20 mg/l M 2 mg/l (Indic. NSF 42)	0,00 mg/l	0,00 mg/l	Réduction de 85 %

