

OCRE

Réduction totale de la dureté et microfiltration

La cartouche Pallas Plus OCRE est totalement adoucissante grâce à une résine spéciale. Convient aux hôtels, aux restaurants et aux cafés. OCRE offre une protection contre le calcaire.

- + Bypass fixe d'env. 25 %
- + Réduit la dureté totale



Cartouches

Référence	Config.	Nom	Prix
1762010006	PWG-SMALL	Cartouche de résine gel cationique forte OCRE - Small	
1762010006	PWG-MEDIUM	Cartouche de résine gel cationique forte OCRE - Medium	
1762010006	PWG-LARGE	Cartouche de résine gel cationique forte OCRE - Large	

Caractéristiques générales

Cartouche jetable à connexion rapide pour l'adoucissement (élimination de la dureté totale) de l'eau grâce à une résine gel cationique forte avec un by-pass fixe d'environ 25 %.

Matériaux

- Cartouche : polypropylène
- Filtration : résine gel monosphérique cationique forte pour l'adoucissement.

Tête

Tête « R » avec régulateur de débit. Ce type de tête est indispensable pour donner le temps aux réactions chimiques d'échange des ions de se produire dans le filtre. La tête doit être proportionnelle à la taille de la cartouche.

Installation

À la verticale

Utilisation

Systèmes de traitement de l'eau professionnels et industriels. Secteurs des fours à vapeur, des machines à café, du matériel de préparation de boissons ou similaires.

Remplacement

Il est recommandé de remplacer la cartouche à la fin de sa plage nominale, ou si le débit de sortie est trop lent. Cependant, la cartouche doit être remplacée dans les 365 jours suivant son installation. Avant de retirer la cartouche, fermez la vanne d'arrivée d'eau en amont et éliminez la pression du circuit en ouvrant le robinet. Pour activer la cartouche reminéralisante correctement, ouvrez la vanne d'arrivée d'eau et laissez couler l'eau environ 5 minutes avant de vous en servir pour des usages potables.

Inactivité

En cas de courte période d'inactivité, la cartouche doit être rincée. En cas d'inactivité prolongée, il est possible de désinfecter le système.

Environnement

Pour la production de filtres à cartouches Pallas Plus, l'impact environnemental est proche de 0. Tous les filtres à cartouches Pallas Plus sont exempts de BPA.


* Éliminer la cartouche vide conformément à la décision 2014/955/UE Décision (EWC 15 02 03).



Dimensions

SMALL	Ø 87,4 mm l h 270 mm
MEDIUM	Ø 87,4 mm l h 385 mm
LARGE	Ø 87,4 mm l h 530 mm

Lorsque vous installez et remplacez le filtre, tenez compte de l'espace nécessaire pour retirer la cartouche.



Spécifications techniques

SMALL	débit : 1,5 l/min* capacité : 670 l*
MEDIUM	débit : 2 l/min* capacité : 1.100 l*
LARGE	débit : 2,5 l/min* capacité : 1.600 l*

* Autonomies calculées avec une dureté de l'eau d'entrée de 10 ° dKH et un by-pass de 25 %.
Les capacités d'échange peuvent varier en fonction de la dureté de l'eau entrante et des débits.

