Pallas®
Cartouches

professional use
beverages



LILAS

Réduction temporaire de la dureté et microfiltration

La cartouche Pallas Plus LILAS fait partie de la ligne de filtration dédiée à l'élimination de la dureté temporaire. Convient aux hôtels, aux restaurants et aux cafés. Équipée de la technologie Bloc de carbone, elle élimine les odeurs et les mauvais goûts, réduit le chlore et exerce une action bactériostatique.

+ Élimine les odeurs et les mauvais goûts
+ Réduit le chlore
+ réduction du pH & sans contrôle du pH
+ Garantit une action bactériostatique
+ Réduit la dureté temporaire

MADE IN ITALY · MOCA · ICIM · kiwa · WRAS APPROVED PRODUCT

Cartouches

Référence	Config.	Nom	Prix
1762010012	PWG-SMALL	Cartouche LILAC - Small	
1762010012	PWG-MEDIUM	Cartouche LILAC - Medium	
1762010012	PWG-LARGE	Cartouches LILAC - Large	

Caractéristiques générales

Cartouche jetable pour l'élimination temporaire de la dureté de l'eau. La dernière phase de filtration repose sur la technologie Bloc charbon avec ions d'argent, avec filtration à 0,5 micron.

Matériaux

- Cartouche : polypropylène ;
- Filtration en deux étapes

  1. Résine échangeuse d'ions

  2. Technologie Bloc de carbone avec ions d'argent



Tête

Tête « R » avec régulateur de débit. Ce type de tête est indispensable pour donner le temps aux réactions chimiques d'échange des ions de se produire dans le filtre. La tête doit être proportionnelle à la taille de la cartouche.

Installation

Position verticale

Utilisation

Il est idéal pour être utilisé dans les distributeurs de boissons, les machines à café, les fours mixtes. La cartouche ne doit être utilisée qu'avec de l'eau potable froide.

Remplacement

Il est recommandé de remplacer la cartouche à la fin de sa plage nominale, ou si le débit de sortie est trop lent. Cependant, la cartouche doit être remplacée dans les 365 jours suivant son installation. Avant de retirer la cartouche, fermez la vanne d'arrivée d'eau en amont et éliminez la pression du circuit en ouvrant le robinet. Pour activer la cartouche reminéralisante correctement, ouvrez la vanne d'arrivée d'eau et laissez couler l'eau environ 5 minutes avant de vous en servir pour des usages potables.

Inactivité

En cas de courte période d'inactivité, la cartouche doit être rincée. En cas d'inactivité prolongée, il est possible de désinfecter le système.

Environnement

Pour la production de filtres à cartouches Pallas Plus, l'impact environnemental est proche de 0. Tous les filtres à cartouches Pallas Plus sont exempts de BPA.

* Éliminer la cartouche vide conformément à la décision 2014/955/UE Décision (EWC 15 02 03).

Dimensions

SMALL	Ø 87,4 mm I h 270 mm
MEDIUM	Ø 87,4 mm I h 385 mm
LARGE	Ø 87,4 mm I h 530 mm

Lorsque vous installez et remplacez le filtre, tenez compte de l'espace nécessaire pour retirer la cartouche.



Spécifications techniques

SMALL	débit : 1 l/min* capacité : 800 l*
MEDIUM	débit : 1,5 l/min* capacité : 1.250 l*
LARGE	débit : 2 l/min* capacité : 1.850 l*

* Les capacités peuvent varier en fonction de l'eau entrante et des débits.
Capacités calculées avec une dureté de l'eau entrante de 10 °dH.

