



Jane Ino

Intuitivo, versátil y eficiente.

Jane Ino

Jane Ino es un exclusivo descalcificador polivalente que se adapta a sus necesidades. El versátil controlador integrado se programa de forma intuitiva y tiene un mantenimiento fácil.

CARACTERÍSTICAS

DISEÑO ATRACTIVO



TEMPORIZADOR INTEGRADO



COMBINACIÓN ELEGANTE
cuerpo mate y cubierta brillante



OCUPA POCO ESPACIO



ROBUSTO
Carcasa resistente y duradera



FÁCIL DE USAR



PROGRAMACIÓN INTUITIVA
Pictogramas y símbolos



ASAS ERGONÓMICAS
Fácil traslado del aparato



PRÁCTICO
Tapa basculante de la sal



CONEXIÓN FÁCIL
Entre la válvula y el temporizador

RENDIMIENTO

3

TRES TAMAÑOS

Mini, Midi y Maxi



REGENERACIÓN

4 pantallas de regeneración programables



PERSONALIZACIÓN



2 COMBINACIONES DE COLOR ESTÁNDAR

- CARCASA NEGRA, CUBIERTA NEGRA Y TAPA DE LA SAL GRIS
- CARCASA BLANCO, CUBIERTA BLANCO Y TAPA DE LA SAL GRIS

* color estándar del carcasa: blanco o negro, cubierta: blanco o negro, tapa de la sal: gris



CARACTERÍSTICAS DEL CONTROLADOR



INTUITIVO

Fácil de programar

MANTENIMIENTO FÁCIL

Gracias al diseño de la válvula

SÓLIDO

Piezas hidráulicas de acero inoxidable

SE ADAPTA A SUS NECESIDADES

En cuanto a programación, personalización y rendimiento

PRODUCIDO EN EUROPA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	MINI		MIDI	MAXI	
Dimensiones en mm (l. x an. x prof.)	741 x 300 x 500		1072 x 300 x 500	1200 x 300 x 500	
Capacidad de intercambio (HF x m ³)	H 0.23 M 0.24	H 0.35 M 0.37	H 0.75 M 0.79	H 1.09 M 1.15	H 1.47 M 1.55
Sistema de control	Ino 20		Ino 20	Ino 20	
Tipo de regeneración	UF*		UF*	UF*	
Tamaño del depósito	8x17	10x17	8x30	8x35	10x35
Tamaño de la unidad	10	14	18	22	30
Caudal de servicio (m ³ /h)	0.7	1.0	1.3	1.5	1.7
Caudal máximo (m ³ /h)	1.6	2.4	1.6	1.6	2.1
Consumo de agua / regeneración (L)	31.5	70.5	56.0	73.6	118.6
Conexiones con la instalación sanitaria	3/4" or 1"		3/4" or 1"	3/4" or 1"	
Clasificación eléctrica	220-240V 50HZ		220-240V 50HZ	220-240V 50HZ	
Suministro de agua	municipal		municipal	municipal	
Temperatura del agua	1 to 45°C		De 1 a 45 °C	De 1 a 45 °C	
Presión de funcionamiento	2 to 8 bars		De 2 a 8 bares	De 2 a 8 bares	

UF*: Regeneración de flujo ascendente

Join our mission.
Make water count.