

CALPLAS® FA FILTER

PPG BELGIUM

CALPLAS® FA FILTER



Eigenschappen

- Polyester filter van industriële kwaliteit, kleur blauw RAL 5015.
- Voorzien van speciale AFM diffusor voor ideale waterspreiding op het filterbed, waardoor er geen kratervorming ontstaat.
- Werkdruk maximaal 2,5 bar, testdruk 3,75 bar (op aanvraag leverbaar met werkdruk tot 7 bar). Temperatuurbestendig tot 40ºC.
- Inclusief manometer ¼", ontluchter en transparant deksel.
- Exclusief 6-wegklep, optioneel automatisch of handmatig te kiezen. Besgo terugspoelventiel past standaard op de filter, benodigd koppelingsset los vermeld. **Zie de 6-wegklep aan het einde van dit hoofdstuk.**

5 jaar garantie op tank

Exclusief 6-wegklep

	FA 10	FA 15	FA 20	FA 30
Filtercapaciteit in m^3/h bij				
- 50 $m^3/h/m^2$ (terugspoelcapaciteit)	10	15,6	19,5	26
- 30 $m^3/h/m^2$	6	9,3	11,7	15,6
Filterspecificaties				
- diameter in mm	520	640	720	840
- aansluitmaat in duim F"	2"	2"	2"	2"
- filteroppervlak in m^2	0,20	0,31	0,39	0,52
- filteropening boven ø in mm	ø 190	ø 190	ø 190	ø 190
- hoogte in mm (H)	800	830	930	950
- afstand vanaf grond in mm	310	310	360	360
- afstand aansluitingen in mm	190	190	190	190
- gewicht in kg	17	38	46	55
- Zand (zand/grind, zak 25 Kg)	4/1	5/2	9/2	13/3
- AFM (AFM 1/AFM 2/AFM 3, zak 21 kg)	3/2	3/3	5/5	7/4/3

SUPPORTING POOL BUILDERS

Onze belangrijkste partner? Dat ben jij! Dicht bij de zwembadbouwer staan, als onafhankelijke leverancier de beste producten aanbieden en vol inzetten op service: dat zijn de krijtlijnen waarbinnen PPG Belgium werkt. Surf naar **www.polletpoolgroup.be**, registreer voor onze webshop en geniet als professional van unieke voordelen.

info@polletpoolgroup.be **+32(0)56 78 20 57**