

Jane CLACK

Gentle on water.



Jane CLACK

Jane CLACK waterontharders zijn verkrijgbaar in drie verschillende afmetingen en vijf verschillende maten. Dankzij de combinatie van ergonomische handgrepen, opklapbaar zoutdeksel en intuïtieve programmering zijn **Jane CLACK** waterontharders eenvoudig te installeren en op te starten. Het geplande servicealarm zorgt voor een perfecte werking van de waterontharder. De geïntegreerde HSP (*High Softening Performance*)-technologie en de functie voor proportioneel pekelen staan garant voor een minimaal water- en zoutverbruik.

FUNCTIES WATERONTHARDER

STRAKKE, STIJLVOLLE LOOK



PERFECTE COMBINATIE
matte behuizing en glanzend deksel



KLEIN VLOEROPPERVLAK



ROBUUST DESIGN
sterke en duurzame behuizing



GEBRUIKSVRIENDELIJK



INTUÏTIEF PROGRAMMEERBAAR
Pictogrammen en symbolen



ERGONOMISCHE HANDGREPEN
Om het apparaat eenvoudig te verplaatsen



DOORDACHT ONTWERP
Opklapbaar zoutdeksel



**OVERZICHTELIJK DISPLAY
MET BACKLIGHT**
Uitstekende leesbaarheid

PRESTATIES

- 
DRIE MATEN
 Mini, Midi en Maxi
- 
PROPORTIONEEL PEKELEN
 Zoutbesparing
- 
**HOGE WATERONTHARDINGS-
PRESTATIES**
 Verminderd water- en zoutverbruik
- 
GEPLAND SERVICEALARM



De voordeligste en milieuvriendelijkste manier om water te ontharden.

Deze technologie verbetert de efficiëntie waardoor uw zout- en waterverbruik aanzienlijk teruggebracht wordt.

PERSONALISEERBAAR



LOGO NAAR KEUZE OP TIMERLABEL

OPTIE VOOR ANDERE KLEUR*

BEHUIZING



*

DEKSEL



ZOUTDEKSEL



*Standaardkleuren: zwart, wit MOQ 300 st.
Op aanvraag verkrijgbaar in andere kleuren

LABEL NAAR KEUZE OP BEHUIZING



FUNCTIES CONTROLLER



UNIVERSEEL

verschillende EU-talen:
EN - DE - FR - IT - ES



NAAR WENS AANPASBAAR

Volledig programmeerbare
regeneratiecyclus en -tijd



SERVICEVRIENDELIJK

Contactnaam en telefoonnummer
programmeerbaar.
Serviceherinnering.



VEILIG

Programmeerbare vergrendelfunctie



TECHNISCHE GEGEVENS WATERONTHARDER

MODEL	MINI	MIDI	MAXI	
Afmetingen in mm (h x b x d)	741 x 300 x 500	1072 x 300 x 500	1200 x 300 x 500	
Uitwisselingscapaciteit				
kg CaCO ₃	0,42	0,97	1,24	1,69
°fH x m ³	42	97	124	169
°dH x m ³	24	55	69	95
Controller		Clack CV		
Regeneratietype		UPR*		
Tankafmetingen	8x17	8x30	8x35	10x35
Grootte	10	18	22	30
Servicedebiet (m³/h)	0,9	1,5	1,8	2,4
Piekdebiet (m³/h)	1,9	1,9	1,9	2,9
Waterverbruik per regeneratiecyclus (l)	34,5	59,6	70,5	99,4
Zoutverbruik per regeneratiecyclus (kg)	0,21 tot 0,85	0,37 tot 1,55	0,44 tot 1,85	0,6 tot 2,50
Pekelrendement (kg CaCO ₃ per kg zout)	0,50	0,63	0,67	0,68
Leidingaansluitingen		3/4" of 1"		
Voeding		220-240 V, 50/60 Hz		
Watertoevoer		leidingwater		
Watertemperatuur		4 tot 43°C		
Bedrijfsdruk		2 tot 6 bar		

*UPR = upflow regeneratie

Make water count.